

obniz-rs概要

2020年10月25日 V1.00

2021年 4月 1日 V1.00 税込表示に変更

2021年 5月29日 V1.00 価格問合せ変更

ご注意

- ◎本説明書は、当社の機器を使用することを前提に記述しています。
- ◎本説明書で運用した結果の影響につきましては、責任を負いかねますので、予め御了承ください。
- ◎本説明書の全部または一部を無断複製することは禁じられています。
- ◎本説明書で使用されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- ◎本説明書に疑問点等ありましたら、下記までご連絡ください。

開発、販売、技術サポート先

〒651-1301 神戸市北区藤原台北町2-14-5

株式会社データシックス

TEL 078-981-1291

FAX 078-981-8091

E-Mail info@data6.jp

URL <http://www.data6.jp>

目的

obniz-rs 基板は、クラウド付 IoT 端末の obniz と当社機器を、RS232C を介して接続するためのインターフェース基板です。

価格

品名	仕様	価格
obniz-rs 拡張セット	RS232C と入出力	問合せ
内訳 obniz-rs 基板 ケース他 AC アダプタ RS232C 接続ケーブル	RS232C 部分と入出力部分実装 タカチ GHA8-3-11PB USB マイクロ B オス 5V3A XH コネクタ 3P---D サブ 9P メス	

別途

品名	価格
obniz board	秋月電子 通販コード M-13685 価格 6,090 円(税込) アマゾン obniz で検索 価格 6,090 円(税込)

注意

obniz board の購入と初期設定は、貴殿にて実施してください。

仕様

- ①RS232C RXD と TXD のみ使用

- ②出力 2 点のリレーの a 接点出力
 リレー接点負荷電圧電流 最大 DC30V 最大 1A

- ③入力 2 点のフォトカプラ絶縁入力
 入力電流は 5mA/点
 約 12V の絶縁された外部用電源に 2.2K Ω の抵抗でプルアップ
 接点または、オープンコレクタで駆動
 GND がコモン

- ④I/O IO0~IO7 の 8 点と+5V を 10 極コネクタ

obniz-rs 回路図を公開しています。

外観

obniz-rs 拡張セット

